

pH Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

pH 3110 Set 2 <i>eski modeli pH 315i</i>	Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı pH metre. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. Set içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, beher, piller ve Sentix 41
pH 3110 Set 3 <i>eski modeli pH 315i</i>	pH 3110 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.
pH 3110 Set 5 <i>eski modeli pH 315i</i>	pH 3110 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix Sp ve AS/DIN ile gelmektedir.
pH 3310 Set 2 <i>eski modeli pH 340i</i>	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı pH metre Set içeriği: Taşıma çantası, pH 4, pH 7, beher, USB kablosu, piller ve Sentix 41
pH 3310 Set 3 <i>eski modeli pH 340i</i>	pH 3310 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.
pH 3310 Set 5 <i>eski modeli pH 340i</i>	pH 3310 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix Sp ve AS/DIN ile gelmektedir.



Masa tipi cihazlar

Inolab pH 7110 Set 2 <i>eski modeli pH 720</i>	Kullanımı kolay, temel, masa tipi pH metre. Pille ya da şebeke elektriği ile çalışabilir. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, piller, elektrot standı, pH 4, pH 7, pH 10, beher ve Sentix 41
Inolab pH 7110 Set 4 <i>eski modeli pH 720</i>	Inolab pH 7110 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.
Inolab pH 7310 Set 2 <i>eski modeli pH 730</i>	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli pH metre. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, piller, elektrot standı, pH 4, pH 7, pH 10, beher, USB kablosu ve Sentix 41
Inolab pH 7310 Set 4	Inolab pH 7310 Set 2 ile aynı içeriğe sahiptir. Set Sentix 41 yerine Sentix 81 ile gelmektedir.
Inolab pH 7310P Set 2	Inolab pH 7310 Set 2 ile aynı özelliklere ve entegre yazıcıya sahiptir.



Yedek parça ve aksesuarlar

Sentix 41	Epoksi pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 21	Epoksi pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketlidir.
Sentix 20	Epoksi pH elektrotu. Jel elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).

Sentix 81	Cam pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 61	Cam pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketlidir.
Sentix 60	Cam pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
Sentix 51	Epoksi pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix Sp	Mızrak tipi pH elektrotu. Et, meyve ve peynir ölçümleri için daldırma tip, S7 bağlantılı, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
pH/MCS <i>yeni ürün</i>	Et, peynir, meyve vb. gıdalara Sentix Sp veya Sentix SP-T 900 elektrotlarını saplamak için delme bıçağı, paslanmaz çelikten imal.
Sentix 91	Hassas cam pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix H	Hassas pH elektrotu. Yüksek alkali ortamlar, yüksek tuzlu çözeltiler için, S7 bağlantılı, 165 mm uzunluğunda, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
Sentix HW	Hassas pH elektrotu. Düşük iyonlu ortamlarda (saf su, yağlı numune vb.) ölçümler için, S7 bağlantılı, 165 mm uzunluğunda, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
Sentix HWD	Hassas pH elektrotu. Düşük iyonlu ortamlarda ölçümler için, 1 m kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix Mic-D	Mikro pH elektrotu. Düşük hacimli numunelerde ölçüm (deney tüpü içinde) için. Uç kısmı 3 mm çaplı, 1 m kablolu, DIN soketli
Sentix Sur	Yüzey pH elektrotu. Yumuşak yüzeylerde (kağıt, deri, film malzemesi vb.) ölçüm için, S7 bağlantılı, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
AS/DIN	pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için DIN soketli 1 m kabloludur.
AS/BNC	pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için BNC soketli 1 m kabloludur.

TFK 325/HC	Sıcaklık ölçüm elektrotu. pH/ORP elektrotlarını tutmak için klipsli, 1 m kabloludur.
TPL 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml
TPL 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml
TPL 10 Trace	Teknik tampon çözelti, pH = 10,01, 250 ml
TEP 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 1 lt
TEP 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 1 lt
TEP 10 Trace	Teknik tampon çözelti, pH = 10,01, 1 lt
KCl-250 (Merck marka)	Doldurma ve saklama için KCl, 3 mol/lit, 250 ml
PEP/pH	Pepsin temizleme çözeltisi. . Sadece cam gövdeli elektrotlar için temizleme çözeltisi, 250 ml
STH 650	Elektrot standı, yaylı kolları.
A pHLab/K	pH ve ORP elektrotları için plastik koruma. 120 mm boyundaki elektrotlar için uygundur.



D 3Sen	Akış hücresi (flow-through), 3 elektrot (pH, ORP, oksijen veya iletkenlik) takılabilir. 19 mm çapındaki boruların montajı için adaptör dahil.
--------	---


İyon (ISE) Ölçüm Grubu

Cihazlar	
pH/Ion 3310 <i>eski modeli pH/Ion 340i</i>	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, pH ve iyon ölçer Set içeriği: Cihaz, piller, USB bağlantı kablosu, taşıma çantası. Herhangi bir elektrot ve çözeltiler içermez.
pH/Ion 7320 <i>eski modeli pH/Ion 735</i>	Hassas, GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli pH ve iyon ölçer. 2 DIN soketlidir (pH ve iyon elektrotu aynı anda takılabilir.) Set içeriği: Cihaz, universal güç adaptörü, elektrot standı, USB bağlantı kablosu. Herhangi bir elektrot ve aksesuar içermez.
pH/Ion 7320P <i>eski modeli pH/Ion 735P</i>	Inolab pH/Ion 7320 ile aynı özelliklere ve entegre yazıcıya sahiptir.
Yedek parça ve aksesuarlar	
Sentix 41	Epoksi pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
Sentix 81	Cam pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1 m kablolu, DIN soketli, entegre sıcaklık sensörlüdür.
TPL 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml
TPL 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml
KCl-250 (Merck marka)	Doldurma ve saklama için KCl, 3 mol/lit, 250 ml

Ölçüm yapılacak olan iyonun ayrıca bildirilmesi, elektrot setinin buna göre alınması gereklidir.
İyon ölçümü yapabilen diğer cihazlarımız.

pH/Cond 3320 Set 2 <i>eski modeli pH/Cond 340i</i>	Bkz sayfa 10
Multi 3320 Set 1&2 <i>eski modeli Multi 340i</i>	Bkz sayfa 10
Bütün Inolab 9620 modelleri	Bkz sayfa 13
Bütün Inolab 9630 modelleri	Bkz sayfa 14

ORP (Redoks) Ölçüm Grubu

pH 3110 Set 7	Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı ORP metre Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. Set içeriği: Taşıma çantası, beher, piller, bağlantı kablosu ve Sentix ORP. Kontrol çözeltisi içermez (RH 28 alınabilir).	
---------------	--	---

pH 3310 Set 7	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı ORP metre Set içeriği: Taşıma çantası, beher, piller, bağlantı kablosu ve Sentix ORP. Kontrol çözeltisi içermez (RH 28 alınabilir).
Inolab pH 7110 Set 7	Kullanımı kolay, temel, masa tipi ORP metre. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, piller, elektrot standı, beher, bağlantı kablosu ve Sentix ORP. Kontrol çözeltisi içermez (RH 28 alınabilir).
Sentix ORP	Cam gövdeli, platin ORP (redoks) elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
Sentix Ag	Cam gövdeli, gümüş ORP (redoks) elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
Sentix Au	Cam gövdeli, altın ORP (redoks) elektrotu. Sıvı elektrolitli, S7 bağlantılı, kablosuzdur (AS/DIN alınabilir).
AS/DIN	pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için DIN soketli 1 m kablodur.
AS/BNC	pH/ORP elektrotları (S7 soketli) için BNC soketli 1 m kablodur.
TFK 325/HC	Sıcaklık ölçüm elektrotu. pH/ORP elektrotlarını tutmak için klipsli, 1 m kablodur.
RH 28	ORP (Redoks) kontrol çözeltisi, 220 mV, 250 ml
KCl-250 (Merck marka)	Doldurma ve saklama için KCl, 3 mol/l, 250 ml
STH 650	Elektrot standı, yaylı kolu,



İletkenlik Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar	
Cond 3110 Set 1 <i>eski modeli Cond 315i</i>	Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı iletkenlik ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. 2 ve 4 hücreli elektrotlar kullanılabilir. Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ çözelti, beher, piller ve Tetracon 325
Cond 3310 Set 1 <i>eski modeli Cond 340i</i>	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı iletkenlik ölçer Set içeriği: Taşıma çantası, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ çözelti, beher, USB kablosu, piller ve Tetracon 325



Cond 3310 Set 4	Saf sularda ölçüm için set Tetracon 325 yerine LR 325/01 ile birlikte gelmektedir. Kontrol standardının ayrıca alınması gereklidir (KS 100 alınabilir).
-----------------	--

Masa tipi cihazlar	
Inolab Cond 7110 Set 1 <i>eski modeli Cond 720</i>	Kullanımı kolay, temel, masa tipi iletkenlik ölçer. Pille ya da şebeke elektriği ile çalışabilir. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, piller, elektrot standı, 1413 µS/cm çözelti, beher ve Tetracon 325
Inolab Cond 7310 Set 1 <i>eski modeli Cond 730</i>	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli, hassas iletkenlik ölçer. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir. Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, piller, elektrot standı, 1413 µS/cm çözelti, beher, USB kablosu ve Tetracon 325
Inolab Cond 7310P Set 1 <i>eski modeli Cond 730</i>	Inolab Cond 7310 Set 1 ile aynı özelliklere ve entegre yazıcıya sahiptir.



Yedek parça ve aksesuarlar	
Tetracon 325	4 hücreli iletkenlik elektrotu, entegre sıcaklık sensörlüdür. 1,5 m kablolu.
Tetracon 325/C	4 hücreli iletkenlik elektrotu, asidik ortamlarda ölçüm için uygundur, entegre sıcaklık sensörlüdür. 1,5 m kablolu.
Tetracon 325 S	4 hücreli iletkenlik elektrotu, krema, emülsiyon vb. ortamlarda ölçüm için uygundur, entegre sıcaklık sensörlüdür. 1,5 m kablolu. Cond 3110 cihazı ile çalışmaz.
LR 325/01	Saf su iletkenlik elektrotu, entegre sıcaklık sensörlüdür. Cam akış hücresi ile birlikte. Cond 3110 cihazı ile çalışmaz.
LR 325/001	İz iletkenlik elektrotu, entegre sıcaklık sensörlüdür. Paslanmaz çelik akış hücresi ile birlikte. Cond 3110 cihazı ile çalışmaz.
E/SET	Kalibrasyon ve kontrol çözeltisi. 1413 µS/cm PTB/NIST izlenebilirliğine sahiptir. 50 ml
KS 100 µS	Kontrol çözeltisi. 100 µS/cm. NIST izlenebilirliğine sahiptir. 300 ml
KS 5 µS	Kontrol çözeltisi. 5 µS/cm. NIST izlenebilirliğine sahiptir. 300 ml
STH 650	Elektrot standı, yaylı kollar,



LR 325/01 ve LR 325/001 elektrotları Cond 3110 cihazında çalışmamaktadır. Yani Cond 3110 Set 4 diye bir konfigürasyon yapmamız mümkün değildir. Saf su, iz iletkenlik vb. ölçümler için lütfen Cond 3310 veya masa modelleri isteyiniz.

Oksijen Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar

Oxi 3205 Set 3 <i>eski modeli Oxi 315i</i>	Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı oksijen ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran, beher, piller ve 3 m kablolu galvanik Durox 325-3
Oxi 3205 Set 1 <i>eski modeli Oxi 315i</i>	Kullanımı kolay, dayanıklı, geniş LCD ekranlı oksijen ölçer. Rutin ölçümler için portatif, çantalı set. Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher, piller ve 1,5 m kablolu galvanik Cellox 325
Oxi 3310 Set 3 <i>eski modeli Oxi 340i</i>	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı oksijen ölçer. Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran, beher, piller ve 3 m kablolu galvanik Durox 325-3
Oxi 3310 Set 1 <i>eski modeli Oxi 340i</i>	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı oksijen ölçer. Set içeriği: Taşıma çantası, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher, piller ve 1,5 m kablolu galvanik Cellox 325



Masa tipi cihazlar

Inolab Oxi 7310 Set 1 <i>eski modeli Oxi 730</i>	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, menü kontrollü, hafızalı, USB soketli, profesyonel oksijen ölçer. Pille ve şebeke elektriği ile çalışabilir. Set içeriği: Ünlversal güç adaptörü, piller, elektrot standı, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, beher, USB kablosu, piller ve 1,5 m kablolu galvanik Cellox 325
Inolab Oxi 7310P Set 1 <i>eski modeli Oxi 730</i>	Inolab Oxi 7310 Set 1 ile aynı özelliklere ve entegre yazıcıya sahiptir.




Yedek parça ve aksesuarlar

Cellox 325	Galvanik oksijen elektrotu. Virgülden sonra iki hane ölçüm yapabilir. OxiCal-SL kalibrasyon ve saklama kabı, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran ile birlikte. 1,5 m kablolu.
Durox 325-3	Galvanik oksijen elektrotu. Virgülden sonra bir hane ölçüm yapabilir. OxiCal-D kalibrasyon ve saklama kabı, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 1 ad yedek membran ile birlikte. 3 m kablolu

ELY/G	Galvanik oksijen elektrotları için elektrolit çözeltisi. StirrOx G, Cellox 325, Durox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve MPP 350 Ox modülü için uygundur. 50 ml.
RL-G	Galvanik oksijen elektrotları için temizleme çözeltisi. StirrOx G, Cellox 325, Durox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve MPP 350 Ox modülü için uygundur. 30 ml.
WP 90/3	Galvanik oksijen elektrotları için yedek membran. Cellox 325 elektrotuna uygundur. 3 adet.
WP3-D	Durox elektrotu için yedek membran. 3 adet.
ZBK 325	Oksijen elektrotu tamir seti. ELY/G, RL/G ve WP 90/3'ten oluşur. Cellox 325, TA 197 Oxi, ConOx ve MPP 350 Ox modülü için uygundur
ZBK D	Durox elektrotu için tamir seti. ELY/G, RL/G ve WP3-D'ten oluşur
A 325/K	Oksijen (Cellox 325 vb.) ve iletkenlik (Tetracon 325 vb.) elektrotları için plastik koruma.
STH 650	Elektrot standı, yaylı kollar,

Multi (Çoklu) Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar		
pH/Cond 3320 Set 2 <i>eski modeli pH/Cond 340i</i> <i>uygun elektrot alınması halinde iyon ölçümü de yapılabilir.</i>	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı pH ve iletkenlik ölçer Set içeriği: Taşıma çantası, pH4, pH 7, 1413 µS/cm çözelti, beher, USB kablosu, piller, Sentix 41 ve Tetracon 325	
Multi 3320 Set 1 <i>eski modeli Multi 340i</i> <i>uygun elektrot alınması halinde iyon ölçümü de yapılabilir.</i>	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için arkadan aydınlatmalı grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı pH, iletkenlik ve oksijen ölçer Set içeriği: Taşıma çantası, pH4, pH 7, temizleme çözeltisi, elektrolit çözeltisi, 3 ad yedek membran, 1413 µS/cm çözelti, beher, USB kablosu, piller, Sentix 41, Tetracon 325 ve Cellox 325	
Multi 3320 Set 2 <i>eski modeli Multi 340i</i> <i>uygun elektrot alınması halinde iyon ölçümü de yapılabilir.</i>	Multi 3320 Set 1 ile aynı içeriğe sahiptir. Set 3'er metrelik elektrotlar ile gelmektedir.	

Yedek parça ve aksesuar olarak önceki sayfalarda belirtilen ürünler kullanılabilir.


Dijital / Multi (Çoklu 3XX0) Ölçüm Grubu

<p>Multi 3510 Set 1 <i>pH elektrotu ile birlikte eski modeli Multi 3410</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital pH ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur. Hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, USB kablosu, piller, dijital Sentix 940</p>
<p>Multi 3510 Set 3 <i>iletkenlik elektrotu ile birlikte eski modeli Multi 3410</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital iletkenlik ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur. Hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ çözelti, USB kablosu, piller, dijital Tetracon 925</p>
<p>Multi 3510 Set 4 <i>oksijen elektrotu ile birlikte eski modeli Multi 3410</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital oksijen ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur. Hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, USB kablosu, piller, dijital optik FDO 925</p>
<p>Multi 3510 <i>Elektrotsuz, çantalı eski modeli Multi 3410</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için tek kanallı dijital pH ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur. Hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Herhangi bir elektrot ve çözelti içermez. Elektrot(lar)ın ve çözelti(ler)in ayrıca alınması gereklidir.</p>
<p>Multi 3620 Set C <i>pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte eski modeli Multi 3420</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı dijital çoklu ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir piller, universal güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925</p>
<p>Multi 3620 Set G <i>pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte eski modeli Multi 3420</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı dijital çoklu ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir piller, universal güç adaptörü, dijital Sentix 940-3, dijital FDO 925-3, Tetracon 925-3</p>
<p>Multi 3620 <i>Elektrotsuz, çantalı eski modeli Multi 3420</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı dijital çoklu ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Herhangi bir elektrot ve çözelti içermez. Elektrot(lar)ın ve çözelti(ler)in ayrıca alınması gereklidir.</p>



<p>Multi 3630 Set F <i>pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte</i> eski modeli Multi 3430</p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı dijital çoklu ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Set içeriği: Taşıma çantası, beher, pH 4, pH 7, 1413 μS/cm çözelti, USB kablosu, şarj edilebilir piller, üniversal güç adaptörü, dijital Sentix 940, dijital FDO 925, dijital Tetracon 925</p>
<p>Multi 3630 Set G <i>pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte</i> eski modeli Multi 3430</p>	<p>Multi 3430 Set F ile aynı içeriğe sahiptir. Set 3'er metrelik elektrotlar ile gelmektedir.</p>
<p>Multi 3630 <i>Elektrotsuz, çantalı eski modeli Multi 3430</i></p>	<p>Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı dijital çoklu ölçer. Kablosuz iletişim için uygundur Renkli grafik ekranlı, hafızalı, USB soketli, taşınabilir, çantalı dijital ölçüm cihazı Herhangi bir elektrot ve çözelti içermez. Elektrot(lar)ın ve çözelti(ler)in ayrıca alınması gereklidir.</p>

Yukarıda belirtilen setler halinde bir set yaratılmak istenirse aşağıdaki yöntemler izlenebilir:





Masa tipi cihazlar		
<p>Inolab Multi 9310 Set 1 <i>pH elektrotu ile birlikte</i></p>	<p>GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, pH 4, pH 7, pH 10, elektrot standı, USB kablosu, QCS kiti, dijital Sentix 940</p>	
<p>Inolab Multi 9310 Set 3 <i>iletkenlik elektrotu ile birlikte</i></p>	<p>GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, 1413 μS/cm çözelti, beher, USB kablosu ve Tetracon 925</p>	
<p>Inolab Multi 9310 Set 4 <i>oksijen elektrotu ile birlikte</i></p>	<p>GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, beher, USB kablosu ve optik FDO 925</p>	

Inolab Multi 9310 Set C <i>pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte</i>	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, QCS kiti, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 940, dijital Tetracon 925
Inolab Multi 9310P	Entegre yazıcıya sahip Inolab Multi 9310 cihazı. Güç kaynağı, elektrot standı, USB kablo ile birlikte Herhangi bir elektrot içermez. Elektrot(lar)ın ayrıca alınması gereklidir.
Inolab Multi 9620	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu Herhangi bir elektrot içermez. Elektrot(lar)ın ayrıca alınması gereklidir.
Inolab Multi 9620 Set C <i>pH ve iletkenlik elektrotları ile birlikte uygun elektrot alınması halinde iyon ölçümü de yapılabilir.</i>	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel çift kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925.
Inolab Multi 9630 <i>uygun elektrot alınması halinde iyon ölçümü de yapılabilir.</i>	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu Herhangi bir elektrot içermez. Elektrot(lar)ın ayrıca alınması gereklidir.
Inolab Multi 9630 Set K <i>pH, iletkenlik ve oksijen elektrotları ile birlikte uygun elektrot alınması halinde iyon ölçümü de yapılabilir.</i>	GLP/AQA dokümantasyonu ve ölçümleri için uygun, profesyonel üç kanallı dijital masa tipi çoklu ölçüm cihazı. Kablosuz iletişim için uygundur Set içeriği: Üniversal güç adaptörü, elektrot standı, USB kablosu, pH 4, pH 7, pH 10, 1413 µS/cm çözelti, dijital Sentix 980, dijital Tetracon 925, dijital optik FDO 925



Yukarıda belirtilen setler halinde bir set yaratılmak istenirse aşağıdaki yöntemler izlenebilir:

Yedek parça ve aksesuarlar

Sentix 940	Epoksi gövdeli dijital pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1,5 m kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.	
Sentix 940-3	Sentix 940 ile aynı özelliklere sahip ve 3 m kabloludur.	
Sentix 950	Plastik gövdeli dijital pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1,5 m kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.	
Sentix 980	Cam gövdeli dijital pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1,5 m kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.	
Sentix Sp-T 900	Et, meyve veya peynir ölçümleri için saplama tip dijital pH elektrotu. Jel elektrolitli, 1,5 m kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.	
pH/MCS <i> yeni ürün</i>	Et, peynir, meyve vb. gıdalara Sentix Sp veya Sentix SP-T 900 elektrotlarını saplamak için delme bıçağı, paslanmaz çelikten imal.	
Sentix HW-T 900	Hassas dijital pH elektrotu. Düşük iyonlu ortamlarda (saf su, yağlı numune vb.) ölçümler için, 165 mm uzunluğunda, 1,5 m kablolu, entegre sıcaklık sensörlüdür.	
Sentix Micro 900	Düşük hacimli numunelerin ölçümü için cam gövdeli dijital pH elektrotu, 1,5 m kablolu.	
TPL 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml	
TPL 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml	
TPL 10 Trace	Teknik tampon çözelti, pH = 10,01, 250 ml	
TEP 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 1 lt	
TEP 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 1 lt	
TEP 10 Trace	Teknik tampon çözelti, pH = 10,01, 1 lt	
KCl-250 (Merck marka)	Doldurma ve saklama için KCl, 3 mol/lit, 250 ml	
PEP/pH	Pepsin temizleme çözeltisi. Sadece cam gövdeli elektrotlar için temizleme çözeltisi, 250 ml	
Sentix ORP-T 900	Cam gövdeli, platin dijital ORP elektrotu. Sıvı elektrolitli, 1,5 m kabloludur.	
RH 28	Redoks (ORP) kontrol çözeltisi, 220 mV, 250 ml	
STH 650	Elektrot standı, yaylı kolları,	
Tetracon 925	4 hücreli, epoksi gövdeli dijital iletkenlik elektrotu, 1,5 m kabloludur.	
Tetracon 925/C	4 hücreli, epoksi gövdeli dijital iletkenlik elektrotu, asidik ortamlarda ölçüm için uygundur, 1,5 m kabloludur.	
Tetracon 925/LV	4 hücreli, epoksi gövdeli dijital iletkenlik elektrotu, düşük hacimli numuneler için uygundur, 1,5 m kabloludur.	
LR 925/01	Saf su iletkenlik elektrotu. 2 hücreli, paslanmaz çelik dijital saf su iletkenlik elektrotudur. Cam akış hücresi ile birlikte.	
E/SET	Kalibrasyon ve kontrol çözeltisi. 1413 µS/cm. PTB/NIST izlenebilirliğine sahiptir, 50 ml	
KS 100 µS	Kontrol çözeltisi. 100 µS/cm. NIST izlenebilirliğine sahiptir, 300 ml	
KS 5 µS	Kontrol çözeltisi. 5 µS/cm. NIST izlenebilirliğine sahiptir, 300 ml	

FDO 925	Dijital optik oksijen elektrotu, 1,5 m kabloludur. Kalibrasyon gerektirmez.
SC-FDO 925	FDO 925 için yedek membran. Kalibrasyon bilgileri içindedir.
MPP 930-pH/FDO®/Cond Kit	Dijital 3 kanallı sonda. 100 mt'ye kadar ölçümler için dizayn edilmiştir. Dahili basınç sensörlü, derinliği ölçer. pH (Sensolyt 900-P), iletkenlik (Tetracon 925-P), oksijen (FDO 925-P) ölçümü için elektrotlar, 1,5 mt bağlantı kablosu (AS/IDS-1,5) muhafaza, ağırlık ve aksesuarları içeren çantalı set. Multi 3630 ile çalışır.
AS/IDS-1,5	Kablosuz IDS elektrotlarını dijital cihazlara bağlamak için bağlantı kablosu, 1,5 m. <i>AS/DIN'in dijital versiyonu</i>
AS/IDS-3	Kablosuz IDS elektrotlarını dijital cihazlara bağlamak için bağlantı kablosu, 3 m. <i>AS/DIN'in dijital versiyonu</i>
AS/IDS-25	Kablosuz IDS elektrotlarını dijital cihazlara bağlamak için bağlantı kablosu, 25 m. <i>AS/DIN'in dijital versiyonu</i>
AS/IDS-100	Kablosuz IDS elektrotlarını dijital cihazlara bağlamak için bağlantı kablosu, 100 m. <i>AS/DIN'in dijital versiyonu</i>
A 925/K	Dijital (IDS) elektrotları için plastik koruma. TetraCon® 925, SensoLyt® 900, FDO® 925 elektrotları için uygundur.

Kablosuz (wireless) elektrot ve aksesuarları	
Sentix 940-P	Epoksi gövdeli dijital pH elektrotu. Jel elektrolitli, entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
Sentix 950-P	Plastik gövdeli dijital pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
Sentix® 980-P	Cam gövdeli dijital pH elektrotu. Sıvı elektrolitli, entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
Sentix SP-T 900-P	Et, meyve veya peynir ölçümleri için saplama tip dijital pH elektrotu. Entegre sıcaklık sensörlüdür. . Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
Sentix HW-T 900-P	Hassas dijital pH elektrotu. Düşük iyonlu ortamlarda (saf su, yağlı numune vb.) ölçümler için. 165 mm uzunluğunda, entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
Sentix Micro 900-P	Düşük hacimli numunelerde ölçüm için dijital pH elektrotu. Entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.



Sentix ORP-T 900-P	Cam gövdeli, platin dijital ORP (redoks) elektrotu. Entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül veya bağlantı kablosu takılabilir.
Tetracon 925-P	4 hücreli dijital iletkenlik elektrotu. Entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
Tetracon 925/LV-P	4 hücreli dijital iletkenlik elektrotu. Düşük hacimli (2,5 ml'den fazla) ve viskoz numuneler için. Entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
LR 925/01-P	Saf su dijital iletkenlik elektrotu. 2 hücrelidir. Entegre sıcaklık sensörlüdür. Cam akış hücresi (flow through) ile birlikte. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir.
FDO® 925-P	Optik dijital oksijen elektrotu. Entegre sıcaklık sensörlüdür. Kablosuz (wireless) modül (WLM kit) veya bağlantı kablosu takılabilir. Kalibrasyon gerektirmez.

Kablosuz elektrotların cihaz ile çalışabilmesi için WLM kitin alınması şarttır.

IDS WLM-S	Kablosuz (wireless) iletişim için sensor modülü. Şarj edilebilir LiPo pilli. Su sıçramalarına karşı IP 43 koruma sınıfına sahiptir.
IDS WLM-M	Kablosuz iletişim için cihaz modülü. 3 elektrot aynı anda bağlanabilir.
WLM Charger	IDS WLM-S modüllerini şarj ünitesi.
IDS WLM Kit	IDS WLM-S, IDS WLM-M ve WLM Charger ünitelerini ve USB güç kaynağını içeren kit.
pH/MCS <i>yeni ürün</i>	Et, peynir, meyve vb. gıdalara Sentix Sp veya Sentix SP-T 900 elektrotlarını saplamak için delme bıçağı, paslanmaz çelikten imal.
A 925-P/K	Dijital (IDS) elektrotları için plastik koruma. Tetracon 925-P, SensoLyt 900-P, SensoLyt ORP 900-P, FDO 925-P elektrotları için uygundur.
A 925-P/S	Dijital (IDS) elektrotları için paslanmaz çelik koruma. TetraCon 925-P, SensoLyt 900-P, SensoLyt ORP 900-P, FDO 925-P elektrotları için uygundur.
TPL 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 250 ml
TPL 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 250 ml
TPL 10 Trace	Teknik tampon çözelti, pH = 10,01, 250 ml
TEP 4	Teknik tampon çözelti, pH = 4,01, 1 lt
TEP 7	Teknik tampon çözelti, pH = 7,00, 1 lt
TEP 10 Trace	Teknik tampon çözelti, pH = 10,01, 1 lt
KCl-250 (Merck marka)	Doldurma ve saklama için KCl, 3 mol/lit, 250 ml
PEP/pH	Pepsin temizleme çözeltisi. Sadece cam gövdeli elektrotlar için temizleme çözeltisi, 250 ml
RH 28	Redoks (ORP) kontrol çözeltisi, 220 mV, 250 ml

E/SET	Kalibrasyon ve kontrol çözeltisi. 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$. PTB/NIST izlenebilirliğine sahiptir, 50 ml
KS 100 μS	Kontrol çözeltisi. 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$. NIST izlenebilirliğe sahiptir, 300 ml
KS 5 μS	Kontrol çözeltisi. 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$. NIST izlenebilirliğe sahiptir, 300 ml
SC-FDO 925	FDO 925 için yedek membran. Kalibrasyon bilgileri içindedir.

Fotometrik Ölçüm Grubu

Portatif cihazlar	
pHotoFlex STD <i>tek cihaz</i>	6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 10 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 100 veri hafızalı. Tek cihaz. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
pHotoFlex STD/SET	6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 10 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 100 veri hafızalı. Arazi çantası, standı, boş küvetleri (16 + 28 mm), beher, şırıngalar, bilgisayar kablosu ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
pHotoFlex pH <i>tek cihaz</i>	pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Tek cihaz. pH elektrotu için syf 2'ye bakınız. Opsiyonel olarak LabSation ve şarj edilebilir pil alınabilir.
pHotoFlex pH/SET	pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Arazi çantası, standı, boş küvetleri (16 + 28 mm), Sentix 41, pH 4, pH 7, beher, otomatik ayarlanabilir pipeti, bilgisayar kablosu ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
pHotoFlex Turb <i>tek cihaz</i>	Bulanıklık ve pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Tek cihaz. Bulanıklık kalibrasyon standartları (0,02 - 10 - 1000 NTU) cihaz ile birlikte gelir. pH elektrotu için syf 2'ye bakınız. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
pHotoFlex Turb/SET	Bulanıklık ve pH ölçümü yapabilen 6 dalga boylu LED filtreli portatif fotometre. 100 kullanıcı tanımlı metot yüklenebilir. 1000 veri hafızalı. Arazi çantası, standı, boş küvetleri (16 + 28 mm), Sentix 41, pH 4, pH 7, beher, otomatik ayarlanabilir pipeti, bulanıklık kalibrasyon standartları (0,02 - 10 - 1000 NTU) bilgisayar kablosu ile birlikte gelir. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.

LabStation	pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarında rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı için program, şarj edilebilir piller ve üniversal güç adaptörü içerir.
Masa tipi cihazlar	
Photolab S6-A	6 dalga boylu temel fotometre. Şarj edilebilir piller mevcuttur. Küvetler dahil değildir.
Photolab S12-A	12 dalga boylu gelişmiş fotometre. Şarj edilebilir piller mevcuttur. Küvetler dahil değildir.
Photolab 7100	320-1100 nm aralığında çalışan VIS spektrofotometre. Spektral ve rutin analizler için uygundur. AQA desteği, 2 USB ve ethernet soketi mevcuttur. Küvetler dahil değildir.
Photolab 7600	190-1100 nm aralığında çalışan UV/VIS spektrofotometre. Test kitsiz ölçüm yapabilir. Spektral ve rutin analizler için uygundur. AQA desteği 2 USB ve ethernet soketi mevcuttur. Küvetler dahil değildir.
REK 10	2 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 10 mm
REK 20	2 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 20 mm
REK 50	1 ad dikdörtgen cam küvet. Işık boyu 50 mm
REC 10 PMMA	Tek kullanımlık plastik (PMMA-polimer) küvet. Işık boyu 10 mm. 100 adet
LM spectral 6100	6100 modeli spektrofotometre için yedek lamba.
LM spectral 7100	7100 modeli spektrofotometre için yedek lamba.
CR 2200	KOİ ve diğer yakma işlemleri için termoreaktör. 12 küvet hazneli. 8 sabit programlı.
CR 3200	KOİ ve diğer yakma işlemleri için termoreaktör. 2 ×12 küvet hazneli. 8 sabit, 8 kullanıcı tarafından ayarlanabilir programlı.
CR 4200	KOİ ve diğer yakma işlemleri için termoreaktör. 2 ×12 küvet hazneli. 8 sabit, 8 kullanıcı tarafından ayarlanabilir programlı. Isıtıcı bloklarda ayrı programlar çalıştırılabilir.

BOİ/BOD Ölçüm Grubu

Oxitop-i IS 6	6 ölçüm üniteli BOİ ölçüm cihazı. 1-7 gün arası ayarlanabilir, grafik çizebilir. Ölçüm için inkübatör alınması gereklidir.
Oxitop-i IS 12	12 ölçüm üniteli BOİ ölçüm cihazı. 1-7 gün arası ayarlanabilir, grafik çizebilir. Ölçüm için inkübatör alınması gereklidir.
Oxitop-IDS IS 6	6 ölçüm üniteli BOİ ölçüm cihazı. Ölçülen verilen daha iyi işlenebilmesi için Multi 3620/3630 IDS SET WL alınabilir. Ölçüm için inkübatör alınması gereklidir.

Oxitop-IDS IS 12	12 ölçüm ünitesi BOİ ölçüm cihazı. Ölçülen verilen daha iyi işlenebilmesi için Multi 3620/3630 IDS SET WL alınabilir. Ölçüm için inkübatör alınması gereklidir.
Multi 3620 IDS SET WL	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için çift kanallı dijital çoklu ölçer. Oxitop-IDS IS 6 sisteminin verilerini işlemek için gerekli ölçüm cihazı. Eğer laboratuvarında Multi 3620/3630 modellerinden herhangi biri mevcut ise bu set yerine IDS WLM-M alınmalıdır.
Multi 3630 IDS SET WL	Profesyonel amaçlı saha uygulamaları için üç kanallı dijital çoklu ölçer. Oxitop-IDS IS 6 sisteminin verilerini işlemek için gerekli ölçüm cihazı. Eğer laboratuvarında Multi 3620/3630 modellerinden herhangi biri mevcut ise bu set yerine IDS WLM-M alınmalıdır.
TS 608/2-i <i>yeni ürün</i>	10-40 °C arasında ayarlanabilen inkübatör. 2 ad Oxitop sistemini alabilir, 180 lt.
TS 608/4-i <i>yeni ürün</i>	10-40 °C arasında ayarlanabilen inkübatör. 4 ad Oxitop sistemini alabilir, 360 lt.
NTH 600	Nitrifikasyon inhibitörü, 25 ml
NHP 600	Sodyum hidrosit tabletler, 100 gr.
Oxitop PM	Oxitop sistemlerini kontrol için kontrol tabletleri. 10 adet
PF 600	Oxitop sistemleri için yedek şişe, kahverengi
GK 600 L	Oxitop sistemleri için lastik tıpa, PF 600 şişelerine uygun.
Bulanıklık Ölçüm Grubu	

Portatif cihazlar	
Turb 355 IR	Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte.
Turb 355 T	Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte.
Kal.Kit P Turb 355 IR/T	Turb 355 IR/T cihazları için kalibrasyon seti (0,02 - 10 - 1000 NTU).

Turb 430 IR <i>tek cihaz</i>	Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Tek cihaz. Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Turb 430 IR/Set	Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU), 4 ad boş küvet ve bilgisayar kablosu ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Turb 430 T <i>tek cihaz</i>	Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Tek cihaz. Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
Turb 430 T/Set	Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Taşınabilir çantasında bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU), 4 ad boş küvet ve bilgisayar kablosu ile birlikte. Opsiyonel olarak LabSation alınabilir.
LabStation	pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarında rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı için program, şarj edilebilir piller ve üniversal güç adaptörü içerir.
Kal.Kit Turb 430 IR	Turb 430 IR kalibrasyon seti (0,02-10-1000 NTU).
Kal.Kit Turb 430 T	Turb 430 T kalibrasyon seti (0,02-10-1000 NTU).

Masa tipi cihazlar	
Turb 430 IR <i>tek cihaz</i>	Portatif bulanıklık ölçer. ISO 7027 / DIN EN 27027'ye uygun. Infrared ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Tek cihaz. Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Masa tipi olarak kullanmak için LabStation'ı alınması gereklidir.
LabStation	pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarında rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı için program, şarj edilebilir piller ve üniversal güç adaptörü içerir.

Turb 430 T <i>tek cihaz</i>	Portatif bulanıklık ölçer. US EPA'ya uygun. Tungsten ışık kaynaklı, 1-3 nokta kalibrasyonlu. Tek cihaz . Bulanıklık standartları (0,02 - 10 -1000 NTU) ve 2 ad boş küvet ile birlikte. Masa tipi olarak kullanmak için LabStation'ı alınması gereklidir.	
LabStation	pHotoFlex ve Turb 430 serilerini laboratuvarında rahat kullanımı için istasyon. Kolay veri aktarımı için program, şarj edilebilir piller ve üniversal güç adaptörü içerir.	
Kal.Kit Turb 430 IR	Turb 430 IR kalibrasyon seti (0,02 - 10 -1000 NTU).	
Kal.Kit Turb 430 T	Turb 430 T kalibrasyon seti (0,02 - 10 -1000 NTU).	
Kal.Kit P Turb 550/550IR	Turb 550 serisi cihazlar için kalibrasyon standardı (0,02 - 10 -1000 NTU)	

Portatif olarak kullanılan Turb 430 serisi LabStation istasyonun alınması ile birlikte masa tipi olarak

