



OTOKLAVLAR

OTOKLAV MASAÜSTÜ ÖN VAKUMLU CLASS B


|  <p>YENİ ÜRÜN</p> <p>Dahili Yazıcı</p> | Dahili yazıcı Ön vakumlu B&D, HELIX VE VACUUM Test | | |
|---|--|--|----------|
| | Ürün Kodu | | Açıklama |
| | ILD-DGT-18B | | 18 Litre |
| | ILD-DGT-23B | | 23 Litre |
| | ILD-DGT-32B | | 32 Litre |

OTOKLAV DİKEY TİP ÖN VAKUMLU

|  <p>YENİ ÜRÜN</p> <p>Dahili Yazıcı</p> | NC Serisi dikey tip otoklavımız, güvenli ve otomatik kontrol programlıdır. Sterilizasyon odası, buhar jeneratörü, boru hattı sistemi ve kontrol sistemi mevcuttur. Kolay işlem, güvenli kullanım, enerji tasarrufu ve dayanıklılık, multi fonksiyon, hızlı ısıdırma, etkili sterilizasyon sonuçları. | | |
|--|--|--|-----------|
| | Ürün Kodu | | Açıklama |
| | ILD-NC-50M | | 50 Litre |
| | ILD-NC-75M | | 75 Litre |
| | ILD-NC-100M | | 100 Litre |

ETÜVLER

ETÜV FAN SİRKÜLASYONLU

|  | Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında, sterilizasyon, kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testi uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. | | |
|--|--|--|-----------|
| | Ürün Kodu | | Açıklama |
| | ILD-EKH-30 | | 30 Litre |
| | ILD-EKH-55 | | 55 Litre |
| | ILD-EKH-120 | | 120 Litre |
| | ILD-EKH-250 | | 250 Litre |
| | ILD-EKH-500 | | 500 Litre |
| | ILD-EKH-750 | | 750 Litre |

ETÜV VAKUMLU

LED ekranlı PID mikroişlemci sıcaklık kontrolü. Parlak paslanmaz çelik oda. Silisyum lastik conta bölmede yüksek vaziyette olmasını sağlıyor. Temperli çift katmanlı kapı, çalışma güvenliğini garanti eder.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|----------|
| ILD-EVK-30 | 30 Litre |
| ILD-EVK-50 | 50 Litre |
| ILD-EVK-90 | 90 Litre |

İKLİMLENDİRME TEST KABİNERİ

İKLİMLENDİRME TEST KABİNİ (0°C /+65°C)

HYW Test Kabinleri, sıcaklık, nem, gece – gündüz ışık döngülerini kontrol ederek, gerçek iklim şartlarını canlandırmak amacıyla üretilmiştir.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|-----------|
| HYW-120 | 122 Litre |
| HYW-250 | 255 Litre |
| HYW-500 | 515 Litre |

KLİMATİK TEST KABİNİ (-40°C /+85°C)

HYW A Test Kabinleri, sıcaklık, nem, gece – gündüz ışık döngülerini kontrol ederek, gerçek iklim şartlarını canlandırmak amacıyla üretilmiştir.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|-----------|
| HYW-A120 | 122 Litre |
| HYW-A250 | 288 Litre |
| HYW-A500 | 504 Litre |

BİTKİ BÜYÜTME KABİNİ

Çevre şartlarına uyum, tohum biçimlendirme, bitki, hücre ile doku kültürü çalışmaları, genetik araştırmaları, böcek inkübasyonu ile büyütülmesi, özel sıcaklık, nem ve aydınlatma gereken çalışmalarda kullanılır.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|-----------|
| ILD-KBB-250 | 250 Litre |
| ILD-KBB-400 | 400 Litre |
| ILD-KBB-600 | 600 Litre |

STABİLİTE TEST KABİNİ (KLİMATİK -70°C / +150°C)



LCD-Dokunmatik Ekran sıcaklık sapmasını otomatik olarak düzelteren PID kontrollü entelektüel sıcaklık kontrolörü.

Kondenser, Evaporatör, "DANFOSS" danimarkadan ithal elektrikli vana
Nikel kadmiyum ısıtıcı

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|------------|
| SDJ701 | 120 Litre |
| SDJ702 | 210 Litre |
| SDJ705 | 500 Litre |
| SDJ710 | 1000 Litre |

İNKÜBATÖRLER

İNKÜBATÖR CO2



Mikroişlemci kontrollü

Gerçek sıcaklığı ayarlamaya ve göstermeye yarayan dijital ekran

Aşırı sıcaklık alarmı, PID otomatik ayarlama

| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|-----------|
| ILD-CI-80 | 80 Litre |
| ILD-CI-160 | 160 Litre |

İNKÜBATÖR YUMURTA



Otomatik Alarm

Otomatik Yumurta Döndürme

Otomatik Nem Kontrolü

Otomatik Sıcaklık Kontrolü

| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|--------------|
| ILD-EI264 | 264 Yumurta |
| ILD-EI528 | 528 Yumurta |
| ILD-EI880 | 880 Yumurta |
| ILD-EI1056 | 1056 Yumurta |
| ILD-EI1232 | 1232 Yumurta |
| ILD-EI2112 | 2112 Yumurta |

İNKÜBATÖR TROMBOSİT



Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır. İnkübatör kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|------------|
| ECI-1 | 1 Ajitator |
| ECI-2 | 2 Ajitator |
| ECI-3 | 6 Ajitator |

İNKÜBATÖR



PID mikro işlemcili kontrol sistemi ve homojen hava sirkülasyonu sayesinde mükemmel inkübasyon şartlarını sağlamaktadır. Tıp ve veterinerlik alanlarında tüm biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında; ilaç, gıda, kozmetik, sanayi ve biyoteknolojide araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarında kullanılmaktadır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|-----------|
| ILD-IN-30 | 30 Litre |
| ILD-IN-55 | 55 Litre |
| ILD-IN-120 | 120 Litre |
| ILD-IN-250 | 250 Litre |

İNKÜBATÖR SOĞUTMALI ÇALKALAMALI



Sirkülasyonlu harika sıcaklık dağılımı, ICS Serisi İnkübatörler, biyoloji, zooloji, botanik bilim dalları ile ilaç, gıda ve kozmetik gibi sektörlerin araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarında ihtiyaç duyulan inkübasyon, kurutma, dondurma işlemleri ile farklı amaçlı testler ve uzun süreli depolama amaçlarına yönelik olarak geliştirilmiştir.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|-----------|
| ILD-ICS-30 | 30 Litre |
| ILD-ICS-55 | 55 Litre |
| ILD-ICS-120 | 120 Litre |
| ILD-ICS-250 | 250 Litre |

İNKÜBATÖR SOĞUTMALI



Uzun süreli depolama amaçlarına yönelik olarak biyoloji, zooloji, botanik bilim dalları ile ilaç, gıda ve kozmetik gibi sektörlerin araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarında kullanılır. En verimli sonuçlar, inkübasyon, kurutma, dondurma işlemlerinde alınmaktadır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|-----------|
| ILD-INS-55 | 55 Litre |
| ILD-INS-120 | 120 Litre |
| ILD-INS-250 | 250 Litre |

İNKÜBATÖR ÇALKALAMALI





Çalkalayıcısına bırakılan ürünleri için PID mikro işlemcili kontrol sistemi ve homojen hava sirkülasyonu sayesinde mükemmel inkübasyon şartlarını sağlamaktadır. Tıp ve veterinerlik alanlarında tüm biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında; ilaç, gıda, kozmetik, sanayi ve biyoteknolojide araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarında kullanılmaktadır.


| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|-----------|
| ILD-IC-55 | 55 Litre |
| ILD-IC-120 | 120 Litre |

LAMINAR FLOW



LAMINAR FLOW YATAY TİP

|  | LCD Ekran Su Geçirmez Priz Yan Cam Pencere Gaz Vanası (BBS-H1300) UV Lambası (BBS-H1800) | | |
|---|--|--|----------------------|
| | Ürün Kodu | | Açıklama |
| | BBS-H1300 | | 1800 x 820 x 2070 mm |
| | BBS-H1800 | | 1300 x 820 x 2040 mm |
|  | BBS-H1100 | | 1100 x 808 x 1690 mm |
| | BBS-H1500 | | 1500 x 808 x 1690 mm |

LAMINAR FLOW DİKEY TİP

|  | LCD Ekran, Su Geçirmez Priz, Gaz Vanası, UV Lamba, Yan Cam Pencere | | |
|--|--|--|----------------------|
| | Ürün Kodu | | Açıklama |
| | BBS-V680 | | 680 x 410 x 1160 mm |
| | BBS-V800 | | 802 x 650 x 1550 mm |
| | BBS-V1300 | | 1300 x 750 x 2040 mm |
| | BBS-V1800 | | 1800 x 750 x 2040 mm |

LAMINAR FLOW DİKEY TİP BBS SERİSİ SSC-DSC & SDC-DDC

|  | Elektrik kesintilerinde hafıza koruma (SSC-DSC) Çift taraflı çalışma tezgahı 2 - 4 operatör birlikte çalışabilir. (SSC-DSC) | | |
|--|--|--|----------------------|
| | Ürün Kodu | | Açıklama |
| | BBS-SSC | | 1440 x 660 x 1770 mm |
| | BBS-DSC | | 1040 x 660 x 1770 mm |
|  | BBS-SDC | | 1440 x 615 x 1770 mm |
| | BBS-DDC | | 1040 x 615 x 1770 mm |

ÇEKER OCAKLAR

ÇEKER OCAK TEZGAH USTU W SERİSİ



Elektrik kesintisi durumunda fonksiyonu hafızaya alma.
Operatörler çalışmak için gerektiğinde çeker ocak içine girebilir.
Laboratuvar aletleri ve donanımları için büyük egzoz oda sistemi.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------------------|
| FH1200(W) | 980 x 600 x 1650 mm |
| FH1500(W) | 1280 x 600 x 1650 mm |
| FH1800(W) | 1580 x 600 x 1650 mm |

ÇEKER OCAK E SERİSİ



Ayarlanabilir hava hızı: 9 seviye.
Mikroişlemci kontrol sistemi, LED ekran.
Orta dereceli aside ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|---------------------|
| FH1000(E) | 790 x 600 x 870 mm |
| FH1200(E) | 990 x 600 x 870 mm |
| FH1500(E) | 1290 x 600 x 870 mm |
| FH1800(E) | 1590 x 600 x 870 mm |

ÇEKER OCAK P SERİSİ PP (POLİPROPİLEN)



Antikorozif su musluğu kullanmak daha güvenlidir.
Mikroişlemci kontrol sistemi, LED ekran
Elektrik kesintisi durumunda hafıza fonksiyonu

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|---------------------|
| FH1000(P) | 820 x 520 x 872 mm |
| FH1200(P) | 980 x 570 x 700 mm |
| FH1500(P) | 1280 x 570 x 700 mm |
| FH1800(P) | 1580 x 570 x 700 mm |

ÇEKER OCAK KANALLI A SERİSİ



Sterilizasyon için UV lambası.
Zayıf asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.
Ayarlanabilir hava hızı: 9 seviye

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|---------------------|
| FH1000(A) | 820 x 670 x 730 mm |
| FH1200(A) | 1020 x 670 x 730 mm |
| FH1500(A) | 1320 x 670 x 730 mm |
| FH1800(A) | 1620 x 670 x 730 mm |

ÇEKER OCAK MASAÜSTÜ FH MODELİ



Katlanır akrilik ön cam, serbest durma işlevli parça.
Mikroişlemci kontrol sistemi, LED ekran.
Elektrik kesintisi durumunda hafıza fonksiyonu ile.
Dahili santrifüj üfleyici.
Kilitleme fonksiyonu: UV lamba ve üfleyici, floresan lamba (Sadece UV lambasını seçmek için).
Not: Güçlü asit ve alkali, yanıcı veya patlayıcı maddeler içeren deneyler bu tip davlumbaz ile yapılamaz.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|--------------------|
| FH700 | 640 x 550 x 700 mm |

BİYOGÜVENLİK KABİNİ

BİYOGÜVENLİK KABİNİ BGK SERİSİ

Hava akış hızı, Toplam çalışma süresi, Zaman sayacı, HEPA filtre ömrü, Ön cam, UV lamba, UV lambanın toplam çalışma süresi/ömrü, UV lamba geniş sayım zamanlaması, Çalışma alanına verilen partikülsüz havanın akış hızı gibi parametreler bulunur.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|-----------------|
| ILD-BGK-90 | 900x620x630 mm |
| ILD-BGK-120 | 1200x620x630 mm |
| ILD-BGK-150 | 1500x650x700 mm |
| ILD-BGK-180 | 1800x650x700 mm |



BGK-70
(ÖZEL EBAT)
(H14 HEPA Filtre)

700 x 650 x 1230 mm

BİYOGÜVENLİK KABİNİ BSC SERİSİ CLASS II A2

Üçlü Koruma : Operatör, örnek ve çevre.
Hava Akış Sistemi : 70% hava devir daimi, 30% hava egzozu.
A2 Kabini, uçucu veya toksik kimyasallar ve radyonüklid yokluğunda mikrobiyolojik araştırmalarla çalışmak için uygundur.
Motorlu ön cam. Tüm bilgilerin gösterildiği büyük LCD ekran. Filtre bloğu ile ayarlanabilen otomatik hava hızı. Elektrik kesintisinde hafıza fonksiyonu. Yan ve arka kısım tek parça paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tek parça SS çıkarılabilir çalışma tepsi



| Ürün Kodu | Açıklama |
|----------------|-----------------|
| BSC-1300IIA2-X | 1150x600x660 mm |
| BSC-1500IIA2-X | 1350x600x660 mm |

PCR KABİNLERİ

PCR KABİNLERİ

LCD ekran (LED Ekran Sadece PCR1000 için Geçerli) .UV sterilizasyon sistemi. HEPA filtre verimliliği% 99.999, 0.3µm. Elektrik kesintilerinde hafıza koruma. Kilitleme fonksiyonu: UV lambası sadece ön cam kapandığında açılabilir, operatör güvenliğini sağlar. UV zamanlayıcı (0-99 dakika): Ayarlama süresi dolduğunda, sonraki deney için UV lambası otomatik olarak kapanır.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------------|
| PCR-800 | 700x595x550mm |
| PCR-1000 | 900x595x560 mm |
| PCR-1200 | 1100x595x550mm |
| PCR-1300 | 1200x595x550mm |
| PCR-1500 | 1400x595x550mm |

BANYOLAR

SU BANYOSU SİRKÜLASYONLU

En iyi sonuçlar için mükemmel sıcaklık kontrolü, homojen ve kararlı sıcaklıklar. Sıcaklık ve zaman için iki ayrı gösterge ile kolay kullanım. Uzun ömür ve kolay temizlik için korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş yekpare tank.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------|
| BSI-12 | 12 Litre |
| BSI-30 | 30 Litre |
| BSI-48 | 48 Litre |

SU BANYOSU SOĞUTMALI SİRKÜLASYONLU

Numunenin direk daldırılması veya harici sirkülasyon sistemlerinde, biyoteknoloji ve laboratuvarlarda kullanıma uygundur.

Dijital Fuzzy
Renkli Dokunmatik LCD, CFC içermeyen 404A



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------|
| SS7 | 7 Litre |
| SS15 | 15 Litre |

SU BANYOSU ÇALKALAMALI

Enzim fermentasyonu ve reaksiyonu, doku kültürü, bakteri inkübasyonu gibi çalışmalarda sıcaklık çalışma sınırları ortam sıcaklığı +5 °C / 99,9 °C arasında ayarlanabilir, örnekler üzerinde değişik ebatlardaki erlenmayer, flask ve tüplerin çalkalamasını sağlar. Sıcaklık ve zaman ayarı dijital ayarlanmakta, PID termostat ve LED göstergesi mevcuttur.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|----------|
| ILD-CLK-30 | 30 Litre |
| ILD-CLK-60 | 60 Litre |

KUM BANYOSU PLAKA

Cihazlar laboratuvarlarda +10 °C'den 300 °C'ye kadar değişik sıcaklıklarda, kapların içindeki sıvıları ısıtmak veya kaynatmak için kullanılırlar. Cihazın ısı kontrolü analog termostatlara yada opsiyon olarak dijital termostatlara gerçekleştirilir. Cihazların ısıtma tablası ısının daha çabuk ve homojen olması için ısıtma mukavemetli teflon kaplı pik döküm malzemeden imal edilmiştir.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|----------|
| ILD-BK-3030 | 30x30 |
| ILD-BK-4040 | 40x40 |

SU BANYOSU SOĞUTMALI

Geniş sıcaklık aralığı ile farklı uygulamalar... Sıcaklık çalışma sınırları 0 / +80 °C arasında ayarlanabilir olması sayesinde farklı amaçlarda kullanım sağlar. Homojen, kararlı ve sabit sıcaklıklar için güçlü dahili sirkülasyon pompasıyla sıcaklık - zaman için dijital göstergeli kontrol paneli bulunur.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|----------|
| ILD-BSO-15 | 15 Litre |
| ILD-BSO-30 | 30 Litre |

YAĞ BANYOSU

Tezgah üzerinde fazla yer kaplamayan tasarımıyla mikrobiyoloji, araştırma ve sanayi laboratuvarlarında genel ve özel birçok uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basit dış tasarımlarının altına saklanan programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemleri ve üç katlı izolasyonları ile bu sınıftaki cihazlara kıyasla mükemmel sıcaklık hassasiyeti ve dağılımı sunmaktadır.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------|
| ILD-BY-6 | 6 Litre |
| ILD-BY-12 | 12 Litre |
| ILD-BY-30 | 30 Litre |
| ILD-BY-48 | 48 Litre |

SU BANYOSU

Tezgah üzerinde fazla yer kaplamayan tasarımıyla mikrobiyoloji, araştırma ve sanayi laboratuvarlarında genel ve özel birçok uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemleri ve güçlü izolasyonu ile bu sınıftaki cihazlara kıyasla mükemmel sıcaklık hassasiyeti ve dağılımı sunmaktadır.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------|
| ILD-BS-6 | 6 Litre |
| ILD-BS-12 | 12 Litre |
| ILD-BS-30 | 30 Litre |
| ILD-BS-48 | 48 Litre |

SU BANYOSU ULTRASONİK

Seri üretim bantlarında, hastaneler, medikal sektör ve bakım amaçlı kullanılan küçük kapasiteli cihazlardır. Kısa sürede, otomatik olarak, kaliteli kimyasal temizleme ve minimum sarfiyatla çalışan cihazlardır.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|----------|
| ILD-BSU-001 | 4 Litre |
| ILD-BSU-002 | 8 Litre |
| ILD-BSU-003 | 10 Litre |
| ILD-BSU-004 | 12 Litre |
| ILD-BSU-005 | 18 Litre |
| ILD-BSU-006 | 28 Litre |

SU BANYOSU SOĞUTMALI SİRKÜLASYONLU

Sıcaklık çalışma sınırları 0 / +80 °C arasında ayarlanabilir olması sayesinde farklı amaçlarda kullanım sağlar. Homojen, kararlı ve sabit sıcaklıklar için güçlü dahili sirkülasyon pompasıyla sıcaklık - zaman için dijital göstergeli kontrol paneli bulunur.



| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|----------|
| ILD-BSS-15 | 15 Litre |
| ILD-BSS-30 | 30 Litre |

KUL FIRINLARI

KUL FIRINI



1100 - 1200 °C ve isteğe bağlı imal edilebilen fırınların hücresi düşük ısı transferine sahip fiber boardlar sayesinde yalıtım ve hızlı ısıtmaya olanak sağlamaktadır. Farklı sektörlerde, değişik uygulamalar için kullanılabilirler.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|----------|
| ILD-FKU-4 | 4 Litre |
| ILD-FKU-7 | 7 Litre |
| ILD-FKU-16 | 16 Litre |
| ILD-FKU-22 | 22 Litre |

ÇALKALAYICILAR

ÇALKALAYICI TROMBOSİT EAJ SERİSİ



Trombosit ajitatörleri 6 ya da 11 raflı olarak üretilmiştir. Her raf 6 adet aferez saklama kapasitesine sahiptir. Sistem dakikada 60 vuruş gerçekleştirilmektedir.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------|
| EAJ-05 | 30 Kutu |
| EAJ-09 | 54 Kutu |
| EAJ-L09 | 100 Kutu |

ÇALKALAYICI ORBİTAL OC-N MODELİ



10 ile 300 rpm arasında farklı hızlarda çalışma imkanı, Dairesel veya doğrusal çalkalama hareketi, Programlanabilir dijital kontrol ünitesi, Likit kristal gösterge (LCD), Tek kontrol butonu ile kolay kullanım, Opsiyonel 2 katlı platform, Seçilebilir çalkalama genişliği (20, 30, 40 mm), En fazla yükleme kapasitesi 20 kg, Geniş çalkalama platformu (350*350 mm), Aşırı yüklemeye karşı motor koruma sistemi, Farklı kullanımlar için değişik adaptörler

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|--------------------------------------|
| ILD-OC-N | 20 Kg 20,30 ,40 mm 350 x 350 mm |

ÇALKALAYICI ORBİTAL OC SERİSİ



Çalkalayıcı (shaker); gıda, ilaç, boya sanayilerinin kalite kontrol ve araştırma laboratuvarlarında değişik şekil ve hacimde cam kaplar içindeki sıvıların homojen olarak çalkalanması işlemlerinde kullanılır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|------------|
| ILD-OC-01 | 335x225 mm |
| ILD-OC-02 | 435x435 mm |
| ILD-OC-03 | 645x645 mm |

ISITICILAR & KARIŐTIRICILAR

HOTPLATE ISITICILI MANYETİK KARIŐTIRICI



Bakım gerektirmeyen sessiz DC motor ile deęişik hacimlerde karıőtırma yapar. Kolay temizlenir. Kolay çizilmez. Darbelere dayanıklıdır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|--------------------|
| ILD-KIM-120 | 120x120 3 Litre |
| ILD-KIM-170 | 170x170 5 Litre |
| ILD-KIM-190 | 190x190 10 Litre |

SAKLAMA DOLAPLARI

KİMYASAL SAKLAMA DOLABI FANLI & FANSIZ MODELLER



Laboratuvar ortamlarında kullanılması gereken kimyasal saklama dolapları tehlikeli maddelerin muhafazası için gereklidir. İçi dışı özel çelik üzeri elektrostatik epoksi toz boyalı dolapların içinde isteęe baęlı hava tahliyesine yetecek fan gücü ilave edilmektedir. Kimyasal maddelerle temas halinde ortaya çıkabilecek sorunlara karşı dayanıklıdır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|--------------|-----------------------------------|
| ILD-DKM-90 | 900x500x1950 mm |
| ILD-DKM-120 | 1200x500x1950 mm |
| ILD-DKM-90F | 900x500x1950 mm 350 mm PP Fan |
| ILD-DKM-120F | 1200x500x1950 mm 350 mm PP Fan |

KAN SAKLAMA DOLABI EKN SERİSİ



Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok tabibine imkan vermektedir. Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12,25,33 ve 50 adet almaktadır. Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özellięi mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleőtirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|------------|
| EKN-25 | 70 Litre |
| EKN-50 | 165 Litre |
| EKN-100 | 223 Litre |
| EKN-200 | 390 Litre |
| EKN-300 | 632 Litre |
| EKN-600 | 1312 Litre |

ANNE SÜTÜ SAKLAMA DOLAPLARI ANS SERİSİ



İLDAM A.Ő. olarak üretimini yapmakta olduęumuz anne sütü dolapları, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde, süt bankalarında ve kadın doğum servislerinde anne sütünün besin deęerinin kaybolmasını engelleyecek şekilde muhafazasına ve dondurulmasına olanak saęlar. Dolaplarımızın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıőtır

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|-------------|
| ANS-F-150 | 100 Biberon |
| ANS-E-175 | 60 Biberon |
| ANS-D-425 | 120 Biberon |

TAYİN CİHAZLARI

YAĞ TAYİN CİHAZI (SOXHLET)



Yağ Tayin Cihazının maksimum çalışma sıcaklığı yaklaşık 0-450°C'dir. Yağ Tayin Cihazının ısıtıcılarının çapı 90 mm ve 140 mm'dir. Yağ Tayin Cihazı tamamen mono blok bir gövdeye sahip olup, ısıtıcı sistemleri bir yüzeyde toplanmıştır. Yağ Tayin Cihazı ısıtıcıları ve gövde arasında sıcaklık geçişini engelleyen, delikli yalıtım sacı bulunmaktadır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|----------|
| ILD-YAG-2 | 2'li |
| ILD-YAG-4 | 4'lü |
| ILD-YAG-6 | 6'lı |

AZOT PROTEİN CİHAZI TAP MODELİ



Tüm dünyada global yetkinlik merkezleri satış sonrası destek hizmetinin bir parçasıdır. Eğer azot ve protein tayini için yardıma ihtiyacınız olursa, bu cihazlarda deneyimli olan İLDAM Laboratuvar Cihazları size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|--|
| ILD-TAP | 100 ml, 300ml, 800 ml Tüpler için uygundur. |

DONDURUCULAR

-86°C DERİN DONDURUCU DİKEY TİP BDF SERİSİ

3 YIL ÜCRETSİZ
SERVİS GARANTİSİ



Kan bankaları, hastaneler, sanitasyon ve anti-salgın istasyonlar, elektronik endüstrileri, üniversite laboratuvarları, askeri sanayi ve pelajik balıkçılık şirketleri için uygundur.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|-----------|
| BDF-86V158 | 158 Litre |
| BDF-86V338 | 338 Litre |
| BDF-86V408E | 408 Litre |
| BDF-86V588E | 588 Litre |
| BDF-86V838E | 838 Litre |

-30°C DERİN DONDURUCU DİKEY TİP EE SERİSİ



Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek yoğunlukta üretilmiş poliüretan dolgulu yalıtıma sahiptir.

Dolap içi raf sistemi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, hava sirkülasyonunu hızlandıran ergonomide dizayn edilmiştir.

Derin dondurucu -5 / -30 derece aralığında saklama yapılmasına imkan tanımaktadır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|-----------|
| EE-150 | 180 Litre |
| EE-300 | 360 Litre |
| EE-600 | 620 Litre |

-40°C DERİN DONDURUCU DİKEY TİP EF SERİSİ



Cihazın kapı sistemi ısıtma yüzeyli ve sızdırmazlık sağlayan manyetik contalı, yüksek yoğunlukta üretilmiş poliüretan dolguyla yalıtıma sahiptir. Dolap içi raf sistemi paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir, hava sirkülasyonunu hızlandıran ergonomide dizayn edilmiştir. Derin dondurucu -20 / -40 derece aralığında saklama yapılmasına imkan tanımaktadır.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|-----------|
| EF-150 | 180 Litre |
| EF-300 | 360 Litre |
| EF-600 | 620 Litre |

BUZDOLAPLARI

AŞI-KİT-SERUM DOLABI EKT & EKT-B SERİSİ



EKT-B serisi, EKT serisinin tüm özelliklerine sahip olmakla birlikte, kapı sistemi poliüretan baskılı blok kapı şeklinde dizayn edilmiştir.

Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.

Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.

Dolap +0/+15 derece aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-------------|------------|
| EKT(B)-80 | 65 Litre |
| EKT(B)-175 | 200 Litre |
| EKT(B)-250 | 260 Litre |
| EKT(B)-425 | 368 Litre |
| EKT(B)-725 | 580 Litre |
| EKT(B)-1450 | 1166 Litre |

AŞI-KİT-SERUM DOLABI EKT-A SERİSİ



Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.

Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.

Dolap 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 °C'ye set edilmektedir.

Opsiyonel : Blok Kapı, Aşı Takip Sistemi, Krom Raflar

| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|------------|
| EKT-A-80 | 65 Litre |
| EKT-A-100 | 145 Litre |
| EKT-A-175 | 200 Litre |
| EKT-A-425 | 350 Litre |
| EKT-A-725 | 580 Litre |
| EKT-A-1450 | 1166 Litre |

AŞI-ILAÇ SAKLAMA ÇİFT BÖLMELİ SOĞUTUCULU DONDURUCU EKT-D SERİSİ



Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir. Derin dondurucu bölümü, poliüretan yalıtımlı blok kapı sistemine sahiptir.

Dolap içine kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır. Derin dondurucu bölümünde Cr-Ni raf sistemi vardır. Dolap üst kısmı 0 / 15 °C aralığında çalışmakta ve +4°C'ye set edilmektedir. Derin dondurucu bölümü -20°C'ye ayarlanabilmektedir.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|-----------------|
| EKT-D-425 | 230 + 80 Litre |
| EKT-D-500 | 350 + 148 Litre |

DİJİTAL BÜRETLER

DİJİTAL BÜRETLER ŞİŞE ÜSTÜ SDB MODELİ



ILDAM Marka Dijital Büret birçok gelişmiş özellik ve modern teknolojiyle ergonomik olarak inşa edilmiş, son teknoloji ürünü bir elektronik bürettir. 2 benzersiz hacim seçeneği sunar. Sofistike özelliklere ve işlevselliğe sahip son teknoloji ürünü bir elektronik bürettir. Motor Kontrollü Piston Hareketi, grafiksel kullanıcı arayüzüne (GUI) sahip dokunmatik ekranlı bir Kontrol Paneli ve son derece hassas titrasyonlar için 3 Kalibre Edilen Ön Ayar Hızı.

| Ürün Kodu | Açıklama |
|------------|----------|
| ILD-SDB-50 | 50 ml |

SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ BÜYÜK KAPASİTELİ TDL MODELİ



0-99 Dakika
Adımsız Ayarlanabilir Hız
4000 RPM Maksimum

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|---|
| TDL-5A | Rotor Seçenekleri 4 x 250 4 x 500 ml |

SANTRİFÜJ DÜŞÜK HIZLI LSC MODELİ



Modifilenmiş alüminyum alaşım
Kademesiz Hız Ayarı | 10 Rpm (Azaltım)
5000 RPM Maksimum, 0-2100xg RCF

| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|------------------------------------|
| LSC-50H | 15ml x 24 50ml x 6 100ml x 4 |

SANTRİFÜJ YÜKSEK HIZLI HC MODELİ




Hız ve zamanı izleyebileceğiniz LED ekran
0-99 Dakika
12000 RPM Maksimum, 15100xg RCF


| Ürün Kodu | Açıklama |
|-----------|--------------|
| HC-16C | 24*1.5 / 2ml |

SAF SUCİHAZLARI


ULTRA SAF SU CİHAZI

|  | Laboratuvarların analiz güvenliği ve kalitesi için ihtiyaç duydukları en temel ihtiyaç saf su sistemleridir. | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | Ürün Kodu | Açıklama | |
| | ILD-USS-PRO | Ayrıntılar için linke tıklayınız. | |

DİSTİLE SAF SU CİHAZI

|  | Paslanmaz Çelik İç Hazne Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Kullanıcı isteği ve Laboratuvar şartlarına uygun şekilde cihaz üretilmektedir. | | |
|---|--|----------------|--|
| | Ürün Kodu | Açıklama | |
| | ILD-DS-04 | 4 Litre / Saat | |
| | ILD-DS-08 | 8 Litre / Saat | |
| ILD-DS-12 | 12 Litre / Saat | | |

SAF SU CİHAZI OTOMATİK DEPOLU SSCD MODELİ

|  | Cihaz yerli üretim olup kaynama ve damıtma kazanları birbirine uyumlu 304 L kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. Cihazın kaynama ve damıtma kazanları 70 mm gözlem pencereleri olup, bu camlar yüksek ısı ve basınca dayanıklıdır. | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| | Ürün Kodu | Açıklama | |
| | ILD-SSCD-5 | 2 Litre Depo 5 lt/s Üretim | |